

SCHEIBENEGGEN SDM UND SDH





SDM oder SDH?

Stoppelbearbeitung ist ein Schlüsselfaktor für die Einarbeitung von Ernterückständen, das Keimen von Unkrautsamen und die Saatbettvorbereitung. Die SDM-Baureihe empfiehlt sich für eine Bearbeitungstiefe von 3 - 10 cm. Die SDH-Baureihe mit größeren Scheiben und einem ausgereiften Federsystem wurde für größere Arbeitstiefen und einem hohen Aufkommen an Ernterückständen konzipiert.

Scheibensystem

Die SDM-Baureihe mit 520 mm großen gezackten Hohlkreisen bietet eine perfekte Schnittleistung und Bodenadaptation und ist mit einer Gummifederung ausgestattet, die eine Senkrechtbewegung von 100 mm ermöglicht.

Die SDH-Baureihe verfügt über gezackte Scheiben mit einem Durchmesser von 610 mm, die mit C-förmigen Federelementen gelagert sind, welche eine Senkrechtbewegung von 200 mm gestatten.

Die richtige Nachlaufwalze

Die Walze dient sowohl für die hintere Tiefensteuerung als auch für die Krümelung und Verfestigung. Für jeden Boden die passende Walze: Sie haben die Wahl zwischen Einzelstabwalze, Doppelstabwalze, Schneidringwalze und Doppel-U-Walze.

Baureihe	SDM						SDH		
	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T	300 R	500 T	600 T
Arbeitsbreite (cm)	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Empfohlene Arbeitstiefe (cm)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Scheibenzahl	24	32	40	40	48	54	24	40	48
Scheibendurchmesser (mm)	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Vordere Stützräder	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Typ d. Nachläuferwalze	Ring-/Stabwalze			Ring-/Doppelscheibenwalze			Ring-/Stabwalze	Ring-/Doppelstabwalze	
Frontpacker	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Hubwerkskategorie (CAT)	II & IIIN	IIIN	IIIN	III	III	III	IIIN	III	III
Empfohlene Zugleistung (PS)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Hydraulikanschlüsse	-	1 DW	1 DW	4 DW	4 DW	4 DW	N/A	2 DW	2 DW
Gewicht (kg)	1665*	2690*	3065*	5335**	5880**	6050**	2350*	6470***	6870***

* Stabwalze
** Doppelscheibenwalze
*** Doppelstabwalze

Mit einem R gekennzeichnete Modelle haben einen starren Rahmen, Modelle ohne nachgestellten Buchstaben haben einen hydraulisch klappbaren Rahmen. Das T kennzeichnet aufgesetzte und hydraulisch klappbare Modelle.

● Standard ○ Option - Nicht verfügbar



www.newholland.com/de
www.newholland.com/at



Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!
Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.