

# TIEFENLOCKERER SUM UND SUH





## Untergrundlockerung

Die Tiefenlockerer SUM und SUH lockern verdichtete Böden bis zu einer Arbeitstiefe von 50 cm und 55 cm ohne Mischwirkung. Die Zinkenform ermöglicht ein ausgezeichnetes Eindringen in den Untergrund. Eine Zahnwalze begünstigt das Einarbeiten von Ernterückständen.

## Zinkensicherung

Alle Modelle verfügen über eine serienmäßige Scherbolzensicherung der Zinken. Optional wird eine hydropneumatische Steinsicherung mit selbsttätiger Rückstellung angeboten wenn man auf verborgene feste Objekte trifft.

## Hydraulische Tiefensteuerung

Die hydraulisch verstellbaren serienmäßigen Twin-Zahnwalzen mit 220 mm Durchmesser sorgen für die Tiefensteuerung. Durch das Mischen von Ernterückständen und das Aufbrechen von Kluten ebenen sie im Nachlauf auch den Boden.

Baureihe	SUM				SUH			
	255 R	307 R	307 RH	409 RH	307 R	409 R	307 RH	409 RH
Modell								
Arbeitsbreite (cm)	250	300	300	400	300	400	300	400
Max. Arbeitstiefe (cm)	50	50	50	50	55	55	55	55
Anz. Grubberzinken	5	7	7	9	7	9	7	9
Seitl. Abweiser	○	○	○	○	○	○	○	○
Auslösesystem	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Hubwerkskategorie (CAT)	IIIN & III	IIIN & III	IIIN & III	IIIN & III	III & IVN	III & IVN	III & IVN	III & IVN
Empfohlene Zugleistung (PS)	110 - 150	150 - 200	150 - 240	190 - 300	190 - 250	220 - 330	180 - 280	250 - 350
Hydraulikanschlüsse	1 DA	1 DA	2 DA	2 DA	1 DA	1 DA	2 DA	2 DA
Gewicht (kg)	1600	1870	2350	2850	2235	2930	2800	3350

○ Option



[www.newholland.com/de](http://www.newholland.com/de)  
[www.newholland.com/at](http://www.newholland.com/at)



**Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!**

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.