

# DÉCHAUMEURS À DISQUES SDM & SDH





## SDM ou SDH ?

Le déchaumage est essentiel pour incorporer les résidus de récolte, pour faire germer les graines ou pour préparer le lit de semence. Notre gamme SDM est idéale pour travailler le sol à 3-10 cm. Avec ses disques plus grands et sa suspension complète, la gamme SDH est faite pour travailler le sol plus en profondeur et pour gérer des résidus plus lourds.

## Système à disque

La gamme SDM comporte un disque concave de 520 mm de diamètre avec extrémité crénelée pour optimiser la coupe et le suivi des irrégularités du sol, ainsi qu'une suspension élastomère pour donner un mouvement vertical de 100 mm.

La gamme SDH comporte un disque cranté de 610 mm de diamètre, monté sur un ressort en C, avec mouvement vertical de 200 mm.

## Choix de rouleau

Le rouleau fait office de contrôle de la profondeur à l'arrière et à un rôle d'émiettement et de réappuyage du sol. Faites le bon choix selon le terrain : rouleau cage, double rouleau cage, rouleau à anneaux et double rouleau U.

Gamme	SDM						SDH		
	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T	300 R	500 T	600 T
Largeur de travail (cm)	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Profondeur de travail recommandée (cm)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Nbre de disques	24	32	40	40	48	54	24	40	48
Diamètre de disque (mm)	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Roues avant	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Type de rouleau arrière	Anneaux/ Cage	Anneaux/ Cage	Anneaux/ Cage	Anneaux/ Double U	Anneaux/ Double U	Anneaux/ Double U	Anneaux/ Cage	Anneaux/ Double cage	Anneaux/ Double cage
Rouleau à lames avant	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Taille d'attelage [CAT]	II & IIIN	IIIN	IIIN	III	III	III	IIIN	III	III
Puissance recommandée (ch)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Connexion hydraulique requise	-	1 DE	1 DE	4 DE	4 DE	4 DE	-	2 DE	2 DE
Poids (kg)	1 665*	2 690*	3 065*	5 335**	5 880**	6 050**	2 350*	6 470***	6 870***

\* Rouleau cage  
\*\* Double rouleau en U  
\*\*\* Double rouleau cage

○ Option - Non disponible

Les modèles avec un R sont équipés d'un châssis rigide, les modèles sans lettre après le nom disposent d'un châssis à repliage hydraulique, tandis que le T correspond aux modèles traînés à repliage hydraulique.



[www.newholland.com/fr](http://www.newholland.com/fr)



## Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !

Si vous appelez de France l'appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l'appel s'il provient d'un téléphone portable. Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l'avance auprès de votre opérateur.